



Scanner **Kodak** i2900

Compatto, robusto e pronto all'azione Ottieni la massima produttività

Il dispositivo **Kodak** i2900 è un robusto scanner da scrivania in grado di offrire una produzione ad alto rendimento costante e ridurre al minimo i tempi di inattività. Gestisci un'ampia gamma di documenti originali in modo rapido e uniforme, diminuendo la necessità di intervenire manualmente. Ottimizza la produttività grazie a un ingegnoso scanner a lastra piana con taglio libro integrato. Proteggi i tuoi documenti più preziosi, ottimizza la qualità delle immagini ed esegui i processi multifase in tempi ridotti premendo semplicemente un pulsante.

Dimensioni ridotte, impatto maggiore

Il solido design dello scanner i2900 sfrutta in modo efficace le dimensioni ridotte dell'unità.

- Gestione di operazioni di scansione di volumi elevati in minor spazio
- Scansione di documenti più lunghi e spessi, come cartoncini e cartelle di file, grazie al percorso carta diretto
- Elaborazioni affidabili a 200 o 300 dpi per immagini a colori o in bianco e nero, testi e documenti di formato misto

Aumenta la tua produttività oggi stesso

Un'ampia varietà di funzioni integrate rendono lo scanner i2900 più facile da usare e in grado di funzionare per periodi più lunghi senza interazioni da parte dell'utente.

- Grazie allo scanner a lastra piana per formato A4 integrato, puoi gestire con la massima precisione qualsiasi tipo di documento speciale, ad esempio pagine di libri, passaporti, cartelle, documenti delicati e molto altro ancora

- Esegui una scansione nitida ed efficiente di piccoli e grandi batch di documenti di diverse dimensioni grazie all'elevatore/alimentatore da 250 fogli
- Trasmetti con facilità i dati alle applicazioni grazie alla funzione di lettura dei codici a barre incorporata

Aumenta i tuoi tempi di attività

Lo scanner intelligente i2900 ti consente di dedicarti ad altre attività, con la sicurezza che il tuo lavoro verrà elaborato correttamente.

- Protezione di documenti e dati e riduzione del tempo necessario per effettuare una nuova scansione, grazie alla funzione di protezione intelligente dei documenti (IDP) Lo scanner rileva la presenza di eventuali problemi e ti avvisa prima ancora che si verifichino inceppamenti o errori di alimentazione
- Semplificazione delle attività ripetitive e della condivisione delle informazioni per agevolare le operazioni di scansione premendo semplicemente un pulsante; tutto questo è possibile grazie alla funzionalità Smart Touch

- Miglioramento della qualità dell'immagine per l'estrazione dei dati mediante la funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e gestione intelligente e automatica delle attività di elaborazione delle immagini grazie alla tecnologia Alaris Perfect Page
- Rapido aumento dell'operatività dei dipendenti grazie a funzioni intuitive che riducono al minimo la curva di apprendimento
- Funziona in ambienti Windows e Linux

Proteggi il tuo investimento e il tuo flusso di lavoro

Ottieni le migliori prestazioni dai tuoi scanner e software grazie a una vasta gamma di servizi e contratti di assistenza che proteggono i tuoi investimenti e mantengono la produttività ai massimi livelli.

Funzioni

Volume giornaliero consigliato	ADF: fino a 10.000 pagine al giorno / Lastra piana in formato A4 integrata: 100 pagine al giorno
Velocità di elaborazione (orientamento verticale, formato Letter/A4, bianco e nero/in scala di grigi/a colori)	Fino a 60 ppm/120 ipm a 200 dpi e 300 dpi (Le velocità di elaborazione possono variare in base alla scelta di driver, software di applicazione, sistema operativo e PC).
Supporto lastra piana	Scanner a lastra piana integrato per formato A4 (taglio libro); accessorio lastra piana Kodak per formato A3 (taglio libro) disponibile
Tecnologia di scansione (ADF)	CCD doppio, profondità in bit dell'output in scala di grigi a 256 livelli: (8 bit); profondità in bit dell'acquisizione a colori: 48 bit (16 x 3); profondità in bit dell'output a colori: 24 bit (8 x 3)
Illuminazione	Doppio LED
Pannello di controllo operatore	Display LCD grafico con quattro pulsanti di controllo operatore
Risoluzione ottica	600 dpi
Risoluzione dell'output	100/150/200/240/300/400/500/600/1200 dpi
Larghezza documento (max./min.)	Alimentazione automatica: 215 mm (8,5 pollici) / 63,5 mm (2,5 pollici) / Alimentazione manuale: 215 mm (8,5 pollici) / 50 mm (2 pollici)
Lunghezza documento (max./min.)	Alimentazione automatica: 863,6 mm (34 pollici) / 63,5 mm (2,5 pollici) / Alimentazione manuale: 863,6 mm (34 pollici) / 50 mm (2 pollici) (solo uscita posteriore) Modalità documenti lunghi: lunghezza massima di 4,1 metri (160 pollici)
Spessore e grammatura della carta	Fogli da 34-413 g/m ² (9-110 libbre)
Alimentatore/Elevatore	Fino a 250 fogli di carta da 80 g/m ² (20 libbre)
Opzioni percorso carta	I documenti possono uscire nel vassoio di uscita anteriore o dalla parte posteriore dello scanner, se viene selezionata manualmente l'opzione di percorso carta diretto
Rilevamento documenti	Rilevamento alimentazione multipla a ultrasuoni; Protezione intelligente dei documenti
Connettività	Compatibile con USB 2.0 e USB 3.0
Software supportati	Software standard - Pacchetto WINDOWS: driver TWAIN, ISIS, WIA; Alaris Smart Touch e Alaris Capture Pro Software Limited Edition (tramite download da Internet) Software opzionali: Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software (solo Windows), Asset Management Software
Funzioni di imaging	Scansione Alaris Perfect Page, iThresholding; elaborazione con soglia adattiva (ATP); allineamento; ritaglio automatico; ritaglio a zone; ritaglio aggressivo; filtraggio elettronico colori; scansione dual stream; regolazione interattiva della luminosità e del contrasto dei colori; orientamento automatico; rilevamento automatico colore; uniformazione intelligente del colore di sfondo; riempimento intelligente dei bordi delle immagini; unione immagini; rilevamento pagine bianche in base al contenuto; eliminazione striature; riempimento dei fori delle immagini; filtraggio luminosità; luminosità automatica
Formati file di output	File TIFF a pagina singola o multipla, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF ricercabile
Garanzia (USA e Canada)	Tre mesi (sostituzione avanzata dell'unità)
Accessori (opzionali)	Accessorio lastra piana Kodak per formato A3; accessorio di stampa per documenti (lato posteriore, stampa post scansione con un massimo di 40 caratteri alfanumerici con nove posizioni di stampa)
Requisiti elettrici	100-240 V (internazionale), 50-60 Hz
Consumo energetico	Modalità spento: < 0,5 watt; modalità operativa: < 75 watt; modalità sospensione: < 4,5 watt
Fattori ambientali	Scanner certificati ENERGY STAR Temperatura di esercizio: 15-35 °C (59-95 °F); umidità di esercizio: 15-80 %RH
Emissioni acustiche (livello di pressione acustica presso la postazione dell'operatore)	Modalità spento/pronto: < 30 dB(A) Modalità operativa: < 60 dB(A)
Configurazione PC consigliata	Processore Intel Core2 Duo 6600 a 2,4 GHz o equivalente, 4 GB RAM (Windows e Linux)
Sistemi operativi supportati	Windows XP SP3 (32 bit e 64 bit), Windows Vista SP2 (32 bit e 64 bit), Windows 7 SP1 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 8.1 (32 bit e 64 bit), Windows 10 (32 bit e 64 bit), Ubuntu 12.04 (LTS*)
Approvazioni e certificazioni del prodotto	AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Classe B (marchio C-Tick), CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-07 (marchio C-UL), Canada ICES-003 ed. 5 (Classe B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Classe B), GB 17625.1:2003 Harmonics (marchio CCC "S&E"), EN 55022:2010 ITE Emissioni (Classe B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024:2010 ITE Immunità (marchio CE), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (marchio TUV GS), IEC 60950-1, CISPR 22:2008 (Classe B), VCCI V3/2012.04 (Classe B), CNS 13438:2006 (Classe B), CNS 14336-1 (marchio BSMI), UL 60950-1:07 (marchio UL), CFR 47 Parte 15 Sottoparte B (FCC Classe B), Argentina marchio S
Materiali di consumo disponibili	Tamponi di pulizia rulli, prodotti Staticide, kit materiali di consumo (include modulo di alimentazione, modulo di separazione, tampone separazione, rulli di trasporto anteriori)
Dimensioni	Peso: 15,8 kg (35 libbre) Profondità: 371 mm (14,6 pollici) con vassoio d'ingresso chiuso Larghezza: 431,8 mm (17 pollici) Altezza: 237,5 mm (9,4 pollici)

* La funzionalità Alaris Smart Touch non è supportata su questi sistemi operativi

Per maggiori informazioni:

AlarisWorld.com/go/i2900

Contattaci: AlarisWorld.com/go/contactus

Alaris

a Kodak Alaris business



Dai uno sguardo alla brochure dei nostri premi qui ➔



Alaris Services

**Sede Commerciale Italia**

Via E. Amaldi, 32 - 00015 Monterotondo (RM)
Tel (+39) 06 9060181 - Fax (+39) 06 9060184
infocommerciale@bucap.it - www.bucap.it

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi possessori.

Il marchio e l'immagine commerciale Kodak sono utilizzati su licenza ottenuta da Eastman Kodak Company.

© 2018 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
01/18